



REMOVEDOR DE ADHESIVOS BICOMPONENTES



CARACTERÍSTICAS:

- Altamente eficiente en la disolución de adhesivos bicomponentes en marcos metálicos.
- Quita también los residuos de pintura, dejando el marco como nuevo.
- Elevada vida útil, pudiendo ser reaprovechado o reciclado.
- Evita la necesidad de operaciones mecánicas (raspado o lijado) que dañan y reducen la durabilidad de los cuadros.

Inflamable	No
Punto de inflamación	91°C
Punto de ebullición	202°C
Solubilidad en agua	Soluble

INSTRUCCIONES PARA EL USO:

1 - Sumergir los cuadros en el Removedor Decafix R durante al menos 15 minutos. No es necesario quitar el tejido pegado de la superficie del cuadro. Los tiempos mayores pueden ser necesarios para capas de adhesivo más gruesas o muy envejecidas.

SUGERENCIA: Para la limpieza de marcos grandes, sumergir un lado a la vez.

2 - Quitar el cuadro del baño y dejar escurrir para reaprovechamiento total del producto. No dejar que el producto se seque.

3 - Retirar el tejido antiguo. Si es necesario, frotar con una espátula plástica o raspador manual, para eliminar eventuales residuos de adhesivo o tinta.

4 - Lavar con agua para quitar todo el Removedor Decafix R y secar.

SUGERENCIA: Si el cuadro tiene desgaste excesivo o pequeños agujeros, haga 2 agujeros más grandes en lados opuestos del marco para que el agua de lavado pueda penetrar en la estructura interna del cuadro y quitar todos el Removedor Decafix R. De lo contrario el producto dentro del marco puede escurrir en el momento del tensado y perjudicar la adhesión del nuevo adhesivo.

REAPROVIACIÓN DE LA REMOVEDO:

El producto puede ser reutilizado por tiempo muy prolongado. Para reciclaje del removedor, mensalmente filtrar los residuos sólidos del producto y limpiar el fondo del tanque. A continuación, completar el volumen con el producto nuevo.

Cuando hay contaminación excesiva de adhesivo, descartar el líquido según las normas ambientales aplicables y volver a empezar la operación con producto nuevo.

El producto puede también ser reciclado por destilación al vacío.

CUIDADOS:

Indicaciones de peligro:

H315 Provoca irritación cutánea.

H319 Provoca irritación ocular grave.

Consejos de prudencia

P280 Usar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Lavar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P332 + P313 En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.

P337 + P313 Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.

NOTAS:

Las informaciones contenidas en este informativo representan lo mejor de nuestros conocimientos actuales, pero no implican ninguna responsabilidad. Sólo para uso industrial.