

DECAPEX



INFORMATIVO TÉCNICO

REMOVEDOR



PRODUTO:

Removedor de Emulsões Catalizadas.

APRESENTAÇÃO:

Pasta.


APLICAÇÃO:

Reaproveitamento de matrizes serigráficas com emulsões catalizadas.

Desengraxante de telas de alta eficiência.

CARACTERÍSTICAS:

- Remove emulsões catalizadas com rendimento eficiente.
- Como desengraxante de tecidos, dissolve totalmente gorduras naturais, sintéticas e outras impurezas, tornando o tecido completamente limpo, melhorando a aderência de emulsões e filmes.



INSTRUÇÕES PARA USO:

Aplique o produto com uma brocha sobre a superfície da emulsão, em ambos os lados da matriz e deixe atuar por 15 minutos. Lavar com alta pressão.

Desengraxar sempre o tecido instantes antes da aplicação da emulsão ou filme. Molhar com água, o tecido já esticado.

Aplicar Decapex com uma brocha de nylon e esfregar suavemente sobre toda a superfície, em ambos os lados da matriz.

Lavar a matriz com água corrente até a eliminação total do produto. Para tecidos de poliéster a ação do produto deve ser neutralizada. Aplicar uma mistura de ácido acético e água a 5% ou vinagre, e em seguida lavar com água corrente.

Secar completamente a matriz, antes de aplicar a emulsão ou filme. Não tocar no tecido após o tratamento.

CUIDADOS:

Consulte as fichas de segurança (FISPQ) antes de utilizar os produtos.

DECAPEX:

Frases de risco:

H302 Nocivo se ingerido.

H314 Provoca queimadura severa à pele e dano aos olhos.

H315 Provoca irritação à pele.

H318 Provoca lesões oculares graves.

Frases de segurança:

P260 Não inale as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.

P280 Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial.

P301+P312 EM CASO DE INGESTÃO: Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA.

P303+P361+P353 EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou com o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxágue a pele com água/tome uma ducha.

P304+P340 EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não difi culte a respiração.

P305+P351+P338 EM CASO DE CÔNTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.

OBSERVAÇÕES:

Algumas vezes, não é possível remover as manchas de tintas epoxi, catalisadas ou curadas.

As informações contidas nesse informativo representam o melhor dos nossos conhecimentos atuais, porém não envolvem qualquer responsabilidade. Recomendamos testes antes de utilizar o produto.

Somente para uso industrial.