

# HB 70



## INFORMATIVO TÉCNICO

### ANTI-VELO



#### PRODUCTO:

Anti-velo (Exposición Complementaria).

#### PRESENTACIÓN:

Listo para usar o concentrado.

#### APLICACIÓN:

Evita la formación de velos (residuos de emulsión no endurecidos que impiden que la tinta ingrese a las áreas matriz) causada por subexposición o el uso de una fuente de luz inadecuada..

#### CARACTERÍSTICAS:

- Actúa sobre la emulsión ya revelada, fijándola completamente, reduciendo así la incidencia de agujeros y evitando totalmente la formación de velos.
- Aumenta la vida de la matriz.
- No perjudica la recuperación de la matriz.
- Actúa sobre cualquier tipo de emulsión y película capilar.
- Minimiza los efectos negativos de cualquier subexposición.
- Especialmente adecuado para matrices hechas con telas amarillas o metálicas, donde la luz es parcialmente neutralizado o bloqueado, dejando el interior de la matriz sin endurecer (subexpuesta).



### INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN (Concentrado HB 70):

Diluir 1 litro de concentrado HB 70 en 4 litros de agua.

### INSTRUCCIONES DE USO:

Revelar la matriz normalmente (Fig. 1).

Después de que la imagen haya aparecido por completo, permita que el agua de la matriz gotee.

Con la matriz todavía húmeda, aplique Anti-veil HB 70 en ambos lados de la capa (comenzando desde el interior), utilizando una esponja suave (Fig. 2).

Espere 30 segundos para que el producto actúe sobre la emulsión.

Enjuague con agua corriente (Fig. 3), seque y termine la matriz (Fig. 4).




Figura 1



Figura 2




Figura 3




Figura 4

### ATENCIÓN:

Antes de aplicar el Anti-veil HB 70, verifique cuidadosamente que la matriz esté completamente revelada (lavada), es decir si no hay más emulsión en las áreas que deberían estar abiertas, porque después de aplicar el Anti-veil HB 70, la emulsión será completamente reparado, no permitiendo que continúe la revelación.

### PRECAUCIONES:

Consulte las hojas de datos de seguridad (MSDS) antes de usar los productos.

En caso de contacto con los ojos, enjuague con agua corriente, manteniendo los párpados abiertos.

### HB 70

#### Frases de riesgo:

Exento

#### Frases de seguridad:

Exento

### NOTAS:

La información contenida en este boletín representa lo mejor de nuestro conocimiento actual, pero no implicar cualquier responsabilidad. Recomendamos probar antes de usar el producto. Solo para uso industrial.

