



SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA INDUSTRIA DEL ESTAMPADO

RETARDANTE BASE AGUA STM COD. 1623



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Aumenta la hidrofiliadad de las pastas de estampación
Mejora el deslizamiento de la pasta sobre el molde.
Retardante de secado sobre el molde por lo que evita los problemas del tapado de las malla
Corrige la viscosidad.

ESPECIFICACIONES

Aspecto:	Líquido transparente
Densidad: (20°C)	Aprox. 1,12 g /cm ³

APLICACIÓN

La dosificación es de 10-30 gr/kgs.

OBSERVACIONES

RETARDANTE BASE AGUA es un aditivo recomendado para disminuir el secado de las pastas durante el trabajo, evitando el problema del tapado de moldes.

La adición de RETARDANTE BASE AGUA reduce la solidez de lavado no usan más cantidad de la recomendada.

ALMACENAJE Y DURACIÓN

En envases herméticamente cerrados, y en lugares frescos y secos, siempre a una temperatura entre +5°C y 35°C. Su duración es de 6 meses a partir de su fecha de fabricación.

GARANTIA

Se garantiza la calidad constante del producto, declinando toda la responsabilidad de una aplicación inadecuada.